

Vagyonvédelmi Távfelügyelet

Telefonvonalon

Lehetőség van a védett objektumban lévő kapcsolt vonalas telefonvonalra rákötni a riasztó központ kommunikációs kimenetét, és ez által telefonvonalon továbbítani a riasztóközpont által generált jelzéseket.

Ez a lehetőség a megbízó telefonszámláján külön forgalmat generál (rejtett költség), és kevésbé biztonságos, mint a SIM kártyával eleve rendelkező **ALARM GSM Kommunikátor**.

Saját GSM kommunikátor SIM kártyája is plusz költséget generál.

Értesítés magánszemély	Értesítés cég	Vonulás magánszemély	Vonulás cég	Készülék ár
2 500.- Ft-tól	3 .750.- Ft-tól	2 .500.- Ft-tól	5.000.- Ft-tól	0,- Ft. (rejtett költség keletkezik)

ALARM GSM Kommunikátor

Bármilyen betörésjelző rendszerhez illeszthető, amely rendelkezik szabványos telefonkommunikátorral és támogatja a Contact ID formátumot.

Műszaki jellemzők: valós idejű, biztonságos adattovábbítás, telefonvonal szimuláció, IP és GPRS technológia alkalmazása, **SIM kártyával rendelkezik, 5000 db átjelzés havonta**, egyszerű és gyors telepítés, állítható helyi és távoli paraméterezés, 6 potenciál független kontaktus, 1 nyitott kollektoros kimenet, -20°C - + 50°C közötti működési hőmérséklet, méret:100x108x18 mm, áramfelvétel: 250mA, tápfeszültség: 10-36V DC, 6 üzemállapot figyelő LED, 3 év garancia.

Értesítés magánszemély	Értesítés cég	Vonulás magánszemély	Vonulás cég	Készülék ár
4.250.- Ft-tól	5.500.- Ft-tól	2.500.- Ft-tól	5.000.- Ft-tól	56.250.- Ft

BUS MODUL	PSTN
<p>Az ALARM készülék kiegészítő modulja. Bármilyen betörésjelző rendszerhez illeszthető, amely rendelkezik szabványos telefonkommunikátorral és támogatja a Contact ID formátumot.</p> <p>Működése: a BUS modul a betörésjelző központ telefonkommunikátorához csatlakozik. A központ által kiadott CID jelzéseket fogadja, majd RS-485-ön keresztül továbbítja az ALARM készülék felé. Egy ALARM készülékre 32db betörésjelző központ csatlakoztatható a BUS modul segítségével. A BUS a betörésjelző központ által címzett adatkonverter, mely lehetővé teszi több riasztórendszer párhuzamos és biztonságos távfelügyeletét. Az ALARM folyamatosan figyeli az RS-485-ön lévő BUS modulokat, melyek szabotálásakor azonnal jelzést küld a távfelügyeleti állomás részére.</p> <p>Telepítés egyszerű és gyors, nem igényel programozást, mivel a riasztóközpontba programozott objektumkód alapján kerül címzésre a BUS modul az RS-485-ös hálózatban. Működési hőmérséklet: -20°C - +50°C között, áramfelvétel: 250mA, tápfeszültség: 10-36V DC, 3 év garancia</p>	<p>Az ALARM készülék kiegészítő modulja. Bármilyen betörésjelző rendszerhez illeszthető, amely rendelkezik szabványos telefonkommunikátorral és támogatja a Contact ID formátumot.</p> <p>Műszaki jellemzők: biztonságos adattovábbítás, PSTN, IP és GPRS technológia alkalmazása, egyszerű és gyors telepítés, távoli központprogramozás lehetősége, -20°C - +50°C közötti működési hőmérséklet, méret:63x45 mm, áramfelvétel: 250mA, tápfeszültség: 10-36V DC, 3 év garancia</p>
Készülék ár: 9.400.- Ft	Készülék ár: 10.690.- Ft